Rechenverlauf

Datum/Zeit der Rechnung	30.03.2020 10:16:28
Rechenzeit	3 min,20 sek
Beginn / Ende der Rechnung	01.10.2013 / 01.03.2020
Anzahl der Konvergenzfehler	0

Numerische Qualitätsprüfung

Integral der Ströme, linke Seite (kl,dl)	[kg/m²]	0,0 -0,17
Integral der Ströme, rechte Seite (kr,dr)	[kg/m²]	0,0 0,28
Bilanz 1	[kg/m²]	9,02
Bilanz 2	[kg/m²]	8,79

Hygrothermische Quellen

Wärmequellen	[MJ/m²]	0,0
Feuchtequellen	[kg/m²]	17,948
Nicht aufgenommene Feuchtequellen	[kg/m²]	1813,498
Quelle1 (Feuchtequelle)	[kg/m²]	17,542
Quelle Holzschalung (Feuchtequelle; Luftinfiltrationsmodell IBP)	[kg/m²]	0,406

Variante mit benutzerdefiniertem sd-Wert 200 m

Rechenverlauf

Datum/Zeit der Rechnung	30.03.2020 10:09:34
Rechenzeit	4 min,50 sek
Beginn / Ende der Rechnung	01.10.2013 / 01.03.2020
Anzahl der Konvergenzfehler	0

Numerische Qualitätsprüfung

Integral der Ströme, linke Seite (kl,dl)	[kg/m²]	0,0 -538,11
Integral der Ströme, rechte Seite (kr,dr)	[kg/m²]	0,0 -0,13
Bilanz 1	[kg/m²]	2,34
Bilanz 2	[kg/m²]	-11,97

Hygrothermische Quellen

Wärmequellen	[MJ/m²]	0,0
Feuchtequellen	[kg/m²]	781,092
Nicht aufgenommene Feuchtequellen	[kg/m²]	1050,373
Quelle1 (Feuchtequelle)	[kg/m²]	780,667
Quelle Holzschalung (Feuchtequelle; Luftinfiltrationsmodell IBP)	[kg/m²]	0,426

Variante mit sd- Wert außen ‚keine Beschichtung' und 2 x V13 im Dachaufbau